CA Aktivátor Pro

KAVAN · aktivátor pro vteřinová lepidla · sprej 150 ml
Návod k použití a bezpečnostní informace



NEBEZPEČÍ – extrémně hořlavý aerosol, nádoba je pod tlakem. Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny v kapitole 1. Výrobek je určen osobám od 14 let.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Označení nebezpečnosti

1.2 Zásady bezpečné práce

1.3 První pomoc

2. Popis výrobku

2.1 Určení

2.2 Popis balení

2.3 Technické údaje

3. Použití

4. Skladování a trvanlivost

5. Informace pro trh EU a České republiky

5.1 Distributor a prodejce

5.2 Označení a likvidace

6. Záruka a práva z vadného plnění

1. Bezpečnostní pokyny

Výrobek obsahuje látky klasifikované jako **nebezpečné** podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Výrobek je určen osobám od 14 let.

1.1 Označení nebezpečnosti



GHS02 hořlavé · GHS07 dráždivé · GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Obsahuje: pentan, N,N-dimethyl-p-toluidin.

Věta	Význam
H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261	Zamezte vdechování aerosolů.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501	Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

1.2 Zásady bezpečné práce

- Pracujte pouze venku nebo v **dobře větraném prostoru** a nevdechujte aerosol.

- V blízkosti nesmí být otevřený oheň, jiskry, horké povrchy ani jiné zdroje zapálení. Při práci nekuřte.
- Nestříkejte do očí, na pokožku ani směrem k jiným osobám.
- Při rychlém vytvrzení vteřinového lepidla se může uvolnit značné množství tepla. Spoj a jeho okolí se zahřejí – tím více, čím více lepidla bylo použito.
- Nádobu chraňte před slunečním zářením a teplotou nad 50 °C. Nepropichujte ji a nespalujte ani prázdnou.
- Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

1.3 První pomoc

Při vdechnutí: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zdravotních potížích nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek výrobku.

Toxikologické informační středisko (nepřetržitě): +420 224 919 293, +420 224 915 402

2. Popis výrobku

2.1 Určení

KAVAN CA Aktivátor Pro je aktivátor (urychlovač) pro vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla v aerosolovém balení. Urychluje vytvrzování vteřinových lepidel v podmínkách nepříznivých pro jejich přirozené vytvrzování reakcí se vzdušnou vlhkostí – v suchém prostředí, v chladu, při lepení neaktivních materiálů nebo při silné vrstvě lepidla.

Přípravek obsahuje složku aktivující polymeraci vteřinového lepidla, rozpouštědla a hnací plyn (propan/butan).

- **Vhodné pro:** vteřinová lepidla při lepení materiálů odolných vůči organickým rozpouštědlům.
- **Nevhodné pro:** pěnový polystyren a jiné materiály, které nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům nebo zvýšené teplotě.

2.2 Popis balení



①	ochranné víčko
②	tlaková nádoba 150 ml
③	etiketa s bezpečnostními informacemi, kódem UFI a kontaktem distributora

2.3 Technické údaje

Kód výrobku	KAV56.9983
Typ	aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla, aerosol
Objem	150 ml
Hnací plyn	propan/butan
Vzdálenost při nanášení	20–25 cm
Pracovní teplota	+10 °C až +30 °C
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C
UFI	A2JW-UMX4-110G-WXAG

3. Použití

Aktivátor nanášejte ze vzdálenosti **20–25 cm** na čisté a suché plochy. Optimální pracovní teplota je +10 °C až +30 °C. Použít jej můžete jedním ze dvou postupů:

Malé díly

① Aktivátor naneste na jednu lepenou plochu a nechte zaschnout – zůstává aktivní několik hodin.

② Na druhou styčnou plochu naneste vteřinové lepidlo a díly přiložte.

Velké díly

① Vteřinové lepidlo naneste na jednu styčnou plochu a díly přitiskněte.

② Spoj přestříkněte aktivátorem.

※ Před použitím na neznámém materiálu vyzkoušejte aktivátor na skrytém místě nebo odřezku – rozpouštědla mohou poškodit plasty a pěny.

4. Skladování a trvanlivost

- Skladujte v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu, při teplotě **+5 °C až +25 °C**. Nevystavujte teplotám pod +2 °C a nad 50 °C.
- Chraňte před slunečním zářením a zdroji zapálení. Skladujte mimo dosah dětí.
- **Trvanlivost:** při dodržení podmínek správného skladování zaručuje výrobce trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování uvedených vlastností výrobku.

5. Informace pro trh EU a České republiky

Nařízení Evropské unie platí ve všech členských státech, národní předpisy se ale stát od státu liší. Údaje v kapitolách 5 a 6 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

5.1 Distributor a prodejce

Distributor / odpovědná osoba v EU	**KAVAN Europe s.r.o.**
IČO	178 33 914
DIČ	CZ17833914
Sídlo	Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
E-mail	info@kavanrc.com
Telefon	+420 463 358 712
Web	www.kavanrc.com

Prodejce	**Rotorama, s.r.o.**
IČO	051 57 692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

5.2 Označení a likvidace

- **Identifikace výrobku:** KAVAN CA Aktivátor Pro 150 ml, kód KAV56.9983, jedinečný identifikátor složení **UFI A2JW-UMX4-110G-WXAG**. Při volání do Toxikologického informačního střediska uveďte kód UFI z obalu.
- Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bezpečnost výrobku upravuje nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie.
- Obsah a obal odevzdejte ve sběrně **nebezpečných odpadů** (např. ve sběrném dvoře obce). Nádobu nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Zbytky přípravku nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy.

6. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje distributora a prodejce jsou uvedeny v kapitole 5.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.