ROTORAMA

UHU POR

Kontaktní lepidlo na tvrdé pěny (XPS/EPS)
Návod k použití a bezpečnostní informace · 50 ml / 40 g



NEBEZPEČÍ – vysoce hořlavá kapalina a páry. Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny v kapitole 1 a návod uschovejte.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Označení nebezpečnosti

1.2 Zásady bezpečné práce

1.3 První pomoc

1.4 Požár a rozlité lepidlo

2. Popis výrobku

2.1 Určení a vlastnosti

2.2 Technické údaje

3. Použití

3.1 Příprava

3.2 Postup lepení

3.3 Po skončení práce

4. Skladování

5. Informace pro trh EU a České republiky

5.1 Výrobce, dovozce a prodejce

5.2 Označení výrobku a bezpečnostní list

5.3 Likvidace zbytků lepidla a obalu

6. Záruka a práva z vadného plnění

1. Bezpečnostní pokyny

Výrobek je směs klasifikovaná jako **nebezpečná** podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Výrobek je určen osobám od 14 let.

1.1 Označení nebezpečnosti



GHS02 hořlavé · GHS07 dráždivé · GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Obsahuje: uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické.

Věta	Význam
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315	Dráždí kůži.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208	Obsahuje bis(N,N-dibutyldithiokarbamát) zinečnatý. Může vyvolat alergickou reakci.
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261	Zamezte vdechování par.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501	Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.

1.2 Zásady bezpečné práce

- Lepidlo uchovávejte a používejte **mimo dosah dětí**.
- Pracujte pouze venku nebo v **dobře větraném prostoru** a nevdechujte páry. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch, hromadí se především u podlahy a se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs.
- V blízkosti nesmí být otevřený oheň, jiskry, horké povrchy ani jiné zdroje zapálení. Při práci nekuřte.
- Zamezte styku s kůží a očima. Používejte **ochranné rukavice** odolné výrobku a **ochranné brýle**.

- Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
- Potřísněný oděv svlékněte a před dalším použitím jej vyperte.
- Lepidlo používejte jen k účelu popsanému v kapitole 2.1.

1.3 První pomoc

Dbejte na vlastní bezpečnost. Při zdravotních potížích nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek výrobku.

Při vdechnutí: přerušte expozici a dopravte postiženého na čerstvý vzduch, chraňte jej před prochladnutím. Přetrvává-li dráždění, dušnost nebo jiné potíže, zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody, případně mýdlem. Přetrvává-li podráždění kůže, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody nejméně 10 minut, rozevřete oční víčka a vyjměte kontaktní čočky. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití: vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2–5 dl vody. Má-li postižený zdravotní potíže, zajistěte lékařské ošetření.

Při bezvědomí: uložte postiženého do stabilizované polohy na boku a dbejte na průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Volejte záchrannou službu.

Toxikologické informační středisko (nepřetržitě): +420 224 919 293, +420 224 915 402

1.4 Požár a rozlité lepidlo

- **Vhodná hasiva:** pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, hasicí prášek, tříštěný proud vody nebo vodní mlha. **Nevhodné:** plný proud vody.
- Při hoření vzniká oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny – nevdechujte je.
- Rozlité lepidlo: odstraňte všechny zdroje zapálení a zajistěte větrání. Lepidlo pokryjte nehořlavým absorpčním materiálem (písek, křemelina, zemina), seberte do uzavíratelné nádoby a zlikvidujte podle kapitoly 5.3. Místo pak umyjte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.
- Lepidlo nesmí vniknout do kanalizace, povrchových ani podzemních vod.

2. Popis výrobku

2.1 Určení a vlastnosti

UHU POR je kontaktní, čiré speciální lepidlo určené k lepení **tvrdých pěn (XPS/EPS)**, například pěnového polystyrenu nebo desek Depron®. Hodí se také ke kombinovanému lepení tvrdých pěn se dřevem, kovem, omítkou, keramikou, papírem, textilem a plastem.

- spoj je pružný a odolný proti stárnutí,
- lepidlo odolává vodě,
- pevnost spoje závisí na síle přítlaku, ne na délce vytvrzování,
- **není vhodné** k lepení polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP).

2.2 Technické údaje

Typ	kontaktní lepidlo s obsahem organických rozpouštědel
Balení	hliníková tuba, 50 ml / 40 g
Katalogové číslo výrobce	9741
UFI	93XF-N8EU-Y95W-9HDW
Hustota	0,805 g/cm³ při 20 °C
Viskozita (dynamická)	8000 mPa·s při 20 °C
Bod vzplanutí	−4 °C
Obsah organických rozpouštědel (VOC)	69,2 %
Obsah netěkavých látek (sušiny)	30,8 % objemu
Doba zavadnutí	cca 10 minut
Teplotní odolnost spoje	−30 °C až +70 °C
Skladovací teplota	10 °C až 20 °C

3. Použití

3.1 Příprava

- Pracujte venku nebo v dobře větraném prostoru, mimo dosah zdrojů zapálení (kapitola 1.2). Připravte si ochranné rukavice a brýle.
- Lepené díly musí být **čisté, suché a odmaštěné**.
- Díly si před lepením vyzkoušejte nasucho a označte si jejich vzájemnou polohu – po přitlačení už ji nelze opravit.
- Lepíte-li materiál, se kterým nemáte zkušenost (neznámá pěna, lakovaný nebo potištěný povrch), vyzkoušejte lepidlo nejprve na odřezku nebo na skrytém místě.

3.2 Postup lepení

① Naneste lepidlo na **obě** lepené plochy.

② Nechte lepidlo asi **10 minut** zavadnout, dokud není na dotek suché.

③ Díly přesně přiložte k sobě a **silně je přitlačte**. Pevnost spoje závisí na síle přítlaku, ne na délce vytvrzování.

※ Po přitlačení už nelze polohu dílů opravit!

3.3 Po skončení práce

- Tubu ihned těsně uzavřete.
- Lepidlo na pokožce omyjte velkým množstvím vody, případně mýdlem. Ruce si po práci důkladně umyjte.
- Prostor nechte vyvětrat.

4. Skladování

- Skladujte v těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, při teplotě **10 °C až 20 °C**.
- Chraňte před slunečním zářením, teplem, plameny, jiskrami a mrazem.
- Skladujte uzamčené a mimo dosah dětí.
- Neskladujte spolu se silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

5. Informace pro trh EU a České republiky

Nařízení Evropské unie platí ve všech členských státech, národní předpisy se ale stát od státu liší. Údaje v kapitolách 5 a 6 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

5.1 Výrobce, dovozce a prodejce

Výrobce	**UHU GmbH & Co. KG**
Adresa	Herrmannstraße 7, 77815 Bühl (Baden), Německo
E-mail	info@uhu.boltongroup.de
Telefon	+49 7223 284 0

Dovozce a výhradní zástupce pro ČR	**Z - TRADE s.r.o.**
IČO	455 37 143
DIČ	CZ45537143
Adresa	třída Soukenická 93, 550 01 Broumov, Česká republika
E-mail	ztrade@ztrade.cz
Telefon	+420 491 523 911
Web	www.ztrade.cz

Prodejce	**Rotorama, s.r.o.**
IČO	051 57 692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

5.2 Označení výrobku a bezpečnostní list

- Výrobek je klasifikován, označen a balen podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).
- **Identifikace výrobku:** UHU Por, katalogové číslo výrobce 9741, jedinečný identifikátor složení **UFI 93XF-N8EU-Y95W-9HDW**. Při volání do Toxikologického informačního střediska uveďte kód UFI z obalu.
- Obal je opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.
- **Bezpečnostní list** podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878, je k dispozici u dovozce a na vyžádání u prodejce na adrese info@rotorama.cz.

5.3 Likvidace zbytků lepidla a obalu

- Zbytky lepidla ani tubu se zbytky lepidla **nevyhazujte do směsného komunálního odpadu** a nevylévejte do kanalizace.
- Nepoužité lepidlo a neúplně vyprázdněnou tubu odevzdejte jako **nebezpečný odpad**, například ve sběrném dvoře obce. Druh odpadu: 08 04 09* – odpadní lepidla obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.
- Dokonale vyprázdněnou a vyčištěnou tubu lze předat k recyklaci jako kovový obal (15 01 04).
- Nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

6. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje výrobce, dovozce a prodejce jsou uvedeny v kapitole 5.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.