Power Fix CA řídké

Řídké vteřinové (kyanoakrylátové) lepidlo, 20 g
Návod k použití a bezpečnostní informace



Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte kapitolu 3.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Vhodné a nevhodné materiály

2.2 Postup lepení

2.3 Doplňky a tipy

3. Bezpečnostní informace

3.1 Označení nebezpečnosti

3.2 Bezpečná práce s lepidlem

3.3 Při slepení kůže nebo zasažení očí

4. Skladování a trvanlivost

5. Informace pro trh EU a České republiky

5.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

5.2 Likvidace

6. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Řídké vteřinové (kyanoakrylátové, CA) lepidlo pro modelářské i všeobecné použití. Dodává se v lahvičce s aplikačním nástavcem. Díky nízké viskozitě je ideální pro lepení nesavých i savých materiálů, které k sobě dokonale přiléhají – typickým použitím je například lepení pneumatik RC aut na ráfky.

Lepí dřevo, většinu plastů, kovy, gumu, sklo, keramiku, korek a papír. Mezi vhodné materiály patří i skelné a uhlíkové lamináty a plasty EPP a EPO (podrobně viz kapitola 2.1).



Lahvička 20 g s aplikačním nástavcem (provedení se značením KAVAN Power CA)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Vlastnost	Hodnota
Typ lepidla	vteřinové (kyanoakrylátové), řídké
Obsahuje	ethyl-2-kyanakrylát
Barva	čirá
Viskozita	14–40 mPa·s
Hustota	1,04 g/cm³
Optimální teplota pro aplikaci	23 °C
Doba vytvrzení (závisí na teplotě a lepených materiálech)	3–20 s
Plné vytvrzení	24 h
Optimální šířka štěrbiny mezi díly	nulová
Vytvrzené lepidlo je rozpustné v	acetonu, dimethylformamidu, acetonitrilu
Skladovací teplota	+2 °C až +10 °C
Trvanlivost	1 rok v neotevřeném originálním balení při správném skladování
Obsah balení	1× lahvička 20 g s aplikačním nástavcem
Není součástí balení	aktivátor CA, rozlepovač (debondér) CA, plnidlo CA
Označení výrobku	KAVAN Power CA Řídké 20g, kód KAV56.9951.CZ, EAN 8596450052536
Výrobce / distributor uvedený na štítku	KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
UFI	HY3F-M0W0-6000-27M8

※ Kód UFI (jedinečný identifikátor složení) uveďte při kontaktu s toxikologickým informačním střediskem nebo lékařem.

2. Použití

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace v kapitole 3.

2.1 Vhodné a nevhodné materiály

Vhodné pro lepení: měkkého i tvrdého dřeva, dřevotřísky, překližky, kovů, keramiky, porcelánu, skelných a uhlíkových laminátů, skelných a uhlíkových tkanin a vláken a mnoha plastů (včetně EPP a EPO).

Nevhodné pro lepení: pěnového polystyrenu, polyetylénu, teflonu a silikonu.

2.2 Postup lepení

① Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Díly k sobě vyzkoušejte nanečisto – řídké lepidlo vyžaduje **dokonale slícované díly** (optimální šířka štěrbiny je nulová).

② Díly přiložte k sobě v konečné poloze.

③ Sejměte víčko a lepidlo naneste z aplikačního nástavce na spoj přiložených dílů. Nanášejte jen malé množství.

④ Díly držte v klidu, dokud lepidlo nezatuhne. Doba vytvrzení je 3–20 s podle teploty a lepených materiálů; optimální teplota pro aplikaci je 23 °C.

⑤ Spoj plně zatěžujte až po plném vytvrzení – za 24 h.

⑥ Nástavec otřete do sucha a lahvičku pevně uzavřete víčkem.

2.3 Doplňky a tipy

- **Urychlení vytvrzení:** výrobce doporučuje aktivátor CA (KAVAN Aktivátor CA 150 ml nebo 200 ml sprej). Není součástí balení.
- **Odstranění nadbytku nevytvrzeného lepidla:** hadřík nebo papírový ubrousek navlhčený v rozlepovači CA (KAVAN rozlepovač CA 20 g) nebo v acetonu – pokud mu lepené materiály odolávají.
- **Použití jako tmel:** s mikrobalonovým plnidlem (KAVAN Plnič CA).
- **Míchání viskozit:** jednotlivé druhy vteřinových lepidel POWER CA je možné vzájemně míchat pro dosažení optimální viskozity.
- **Zhoustlé lepidlo:** pokud lepidlo zhoustne, již částečně polymerizovalo a ztrácí své vlastnosti – žádným „ředěním“ je nelze vrátit zpět. Potřebujete-li řidší lepidlo, použijte typ s nižší viskozitou.

3. Bezpečnostní informace

3.1 Označení nebezpečnosti

Výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Údaje na štítku lahvičky:



Varování

- Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát.
- Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
- **Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči.** Uchovávejte mimo dosah dětí.
- UFI: HY3F-M0W0-6000-27M8

Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku.

3.2 Bezpečná práce s lepidlem

- Pracujte v dobře větraném prostoru a výpary nevdechujte.
- Zabraňte styku s kůží a očima. Nástavec nikdy nemiřte k obličeji a lahvičku při práci nemačkejte prudce – lepidlo může vystříknout.
- Při lepení doporučujeme ochranné brýle.
- Lepidlo nepoužívejte k lepení těla ani předmětů, které přicházejí do styku s potravinami.
- Lahvičku po použití vždy pevně uzavřete a uložte mimo dosah dětí.

3.3 Při slepení kůže nebo zasažení očí

- **Slepená kůže:** slepená místa netrhejte od sebe násilím. Namočte je do teplé mýdlové vody a opatrně je oddělujte postupným odvalováním.
- **Zasažení očí nebo slepená víčka:** oko neotevírejte násilím, vyplachujte je vodou a neprodleně vyhledejte lékaře.
- **Při podráždění dýchacích cest:** přejděte na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
- Při vyhledání lékařské pomoci mějte po ruce lahvičku nebo štítek výrobku a uveďte kód **UFI**.

4. Skladování a trvanlivost

- Skladujte v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu, při teplotě **+2 °C až +10 °C**.
- Nevystavujte teplotám pod +2 °C.
- Při dodržení podmínek správného skladování výrobce zaručuje trvanlivost **1 rok** v neotevřeném originálním balení při zachování uvedených vlastností.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. Informace pro trh EU a České republiky

5.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

5.2 Likvidace

- Zbytky lepidla i obal odstraňte **odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů** (např. ve sběrném dvoře své obce).
- Lepidlo nevylévejte do kanalizace a nevhazujte do směsného komunálního odpadu.
- Výrobek není elektrozařízení ani baterie; symbol přeškrtnuté popelnice se na něj nevztahuje.
- Mimo Českou republiku se řiďte předpisy o nakládání s odpady platnými v zemi, ve které výrobek používáte.

6. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 5.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.