ROTORAMA

Koncovka táhla

Závitová koncovka pro táhlo (10ks)
Návod k použití



Drobné díly – uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Montáž koncovky do páky serva

2.3 Připojení a seřízení táhla

2.4 Bezpečnost a kontrola

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Závitová koncovka slouží k rychlému a snadnému připojení táhla k páce serva u RC modelů. Koncovka má čep se závitem M2, kterým se upevní do otvoru v páce serva. Táhlo se provleče příčným otvorem v těle koncovky a zajistí zajišťovacím šroubem M3.

Oproti ohnutému konci táhla má koncovka tu výhodu, že délku táhla, a tím i neutrální polohu kormidla, lze kdykoli doladit pouhým povolením a dotažením zajišťovacího šroubu – bez ohýbání drátu. Balení obsahuje 10 koncovek.



Koncovky se zajišťovacími šrouby a maticemi (ilustrační fotografie)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Závitová koncovka pro táhlo (10ks)
Závit čepu pro upevnění do páky	M2
Zajišťovací šroub táhla	M3
Hmotnost	1,1 g
Průměr otvoru pro táhlo	neuvádí se – vhodnost táhla ověřte zkouškou
Obsah balení	10× koncovka se zajišťovacím šroubem; na fotografii výrobku jsou zobrazeny i matice pro upevnění do páky
Není součástí balení	servo, páka serva, táhlo, nářadí, lepidlo

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- páku serva s otvorem odpovídajícím závitu M2 (menší otvor opatrně převrtejte),
- táhlo (drát), které projde příčným otvorem koncovky,
- křížový šroubovák a malý klíč nebo ploché kleště na matici,
- doporučeno: zajišťovací lepidlo na závity.

2.2 Montáž koncovky do páky serva

① Zvolte otvor v páce serva. Čím dál od osy serva otvor je, tím větší je výchylka kormidla, ale tím menší síla na něj působí.

② Prostrčte závitový čep koncovky otvorem v páce a z druhé strany našroubujte matici.

③ Matici dotáhněte tak, aby koncovka neměla vůli, ale dala se v páce volně otáčet – musí se natáčet podle táhla, jinak táhlo drhne a ohýbá se.

④ Matici zajistěte kapkou zajišťovacího lepidla na závity. Dbejte, aby lepidlo nezateklo mezi koncovku a páku.

2.3 Připojení a seřízení táhla

① Nastavte servo do neutrální polohy (zapnutá RC souprava, páka vysílačky i trim ve středu) a kormidlo podržte v neutrální poloze.

② Konec táhla provlékněte příčným otvorem koncovky.

③ Dotáhněte zajišťovací šroub M3 – šroub přitlačí táhlo a drží ho na místě. Nedotahujte nadměrnou silou, aby se nestrhl závit.

④ Vyzkoušejte celý rozsah výchylek. Táhlo se nesmí ohýbat a páka ani kormidlo nesmí narážet na doraz.

※ Neutrální polohu doladíte povolením šroubu, posunutím táhla a novým dotažením. Proti prokluzu táhla můžete na drátu v místě dosednutí šroubu vybrousit malou plošku.

2.4 Bezpečnost a kontrola

- Před každým provozem modelu zkontrolujte dotažení zajišťovacího šroubu i matice, zejména po tvrdém přistání nebo nárazu. Uvolněné táhlo znamená ztrátu ovládání kormidla a havárii modelu.
- Při seřizování se zapnutou RC soupravou dbejte, aby se nemohl nečekaně roztočit motor; u elektrických modelů pokud možno sundejte vrtuli.
- Koncovku se strhaným závitem nebo poškozeným tělem vyměňte za novou.
- Drobné díly uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí jejich vdechnutí nebo spolknutí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie.
- Nepotřebné kovové koncovky, šrouby a matice odevzdejte do sběru kovů (např. ve sběrném dvoře) nebo s nimi naložte podle pravidel nakládání s odpady vaší obce.
- Obal odložte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.
- Rozhodné jsou předpisy o odpadech platné v zemi, ve které výrobek používáte a likvidujete.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.