Skelná páska 19 mm

Křížená vlákna · 50 m
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Příprava povrchu

2.2 Lepení

2.3 Zásady při použití na modelech

2.4 Odstranění, skladování a bezpečnost

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Skelná páska KAVAN je univerzální lepicí páska vyztužená skelnými vlákny. Vlákna jsou uspořádána **křížově** – vedou podél i napříč pásky. Páska kombinuje dobrou pevnost v tahu s velmi nízkou průtažností a vyznačuje se velkou odolností.

V modelářské a FPV praxi se používá všude tam, kde obyčejná lepicí páska nestačí: ke zpevnění a ochraně namáhaných míst modelů (např. náběžných hran křídel z pěnových materiálů), k upevnění kabelů, antén a drobných komponent, ke svazkování a k rychlým opravám v terénu.



Skelná páska 19 mm s křížově uspořádanými vlákny

1.2 Technické údaje a obsah balení

Značka	KAVAN
Označení výrobku	Skelná páska 19mm křižná vlákna Tornádo (50 m)
Kód výrobce	KAV60.5606
EAN	8596450035706
Šířka	19 mm
Délka návinu	50 m
Uspořádání vláken	křížové
Obsah balení	1× role skelné pásky

Součástí balení není: nůžky ani nůž k dělení pásky, kontaktní lepidlo ani čisticí prostředky k přípravě povrchu.

2. Použití

2.1 Příprava povrchu

- Lepený povrch musí být **čistý, suchý a odmaštěný** – bez prachu, oleje, vosku a zbytků starých pásek. K odmaštění hladkých povrchů (plast, kompozit, karbon) lze použít isopropylalkohol; nechte jej zcela odpařit.
- Pěnové materiály (EPP, EPO) mají savý a nerovný povrch. U namáhaných spojů je vhodné povrch před nalepením pásky ošetřit tenkou vrstvou kontaktního lepidla určeného pro daný materiál a nechat jej zavadnout podle pokynů jeho výrobce.
- Rozpouštědla a lepidla si vždy nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě – některé pěny a plasty jimi mohou být poškozeny.
- Lepte při pokojové teplotě. Na studeném nebo vlhkém povrchu páska drží výrazně hůř.

2.2 Lepení

① Odviňte potřebnou délku pásky a **odstřihněte ji** ostrými nůžkami nebo odřízněte nožem. Díky skelným vláknům páska nejde snadno přetrhnout rukou.

② Přiložte pásku na připravený povrch a postupně ji přitlačte po celé délce, aby pod ní nezůstaly vzduchové bubliny ani zvlnění.

③ Konce pásky přetáhněte s dostatečným přesahem na pevný podklad nebo přes sebe a důkladně je přitlačte – odlepený konec je nejčastějším místem, kde se spoj začne uvolňovat.

④ Před zatížením spoj zkontrolujte – páska musí přiléhat po celé ploše a nikde nesmí odstávat.

2.3 Zásady při použití na modelech

- Volné konce pásky ani kabely upevněné páskou **nesmí zasahovat do dosahu vrtulí** a pohyblivých částí (ovládací plochy, táhla).
- Páskou nepřelepujte součásti, které potřebují chlazení – vysílač obrazu (VTX), regulátory otáček (ESC), řídicí jednotku (FC) ani motory.
- Nepřelepujte konektory, které budete potřebovat rozpojit, ani otvory pro tlačítka, LED a anténní konektory.
- Páska není náhradou za určené upevňovací prostředky. Akumulátor vždy upevňujte k tomu určeným popruhem (strapem).
- Po havárii nebo tvrdém přistání zkontrolujte, zda se páska neodlepila nebo nepotrhala, a poškozené místo přelepte.

2.4 Odstranění, skladování a bezpečnost

- Pásku odstraňujte pomalu a pod ostrým úhlem. Na povrchu mohou zůstat zbytky lepidla – odstraňte je vhodným čisticím prostředkem, který nepoškodí materiál modelu. Z pěnových materiálů může páska při odtržení vytrhnout i část povrchu.
- Roli skladujte v suchu, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Chraňte boční strany role před prachem a nečistotami, aby se nelepily.
- Při dělení pásky nožem dbejte zvýšené opatrnosti.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízením** a neobsahuje baterie ani akumulátory; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Použitou pásku a její zbytky odložte do směsného komunálního odpadu.
- Prázdné papírové jádro role a obal odevzdejte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.
- Řiďte se pravidly nakládání s odpady platnými v obci nebo zemi, ve které výrobek likvidujete.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.