Zajišťovač šroubů – střední

KAVAN · modrý · střední pevnost · 10 ml
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Přípravek je určen jen pro šroubové spoje kov na kov. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Příprava spoje

2.2 Nanesení a dotažení

2.3 Vytvrzení

2.4 Rozebrání spoje

2.5 Bezpečnost, skladování a trvanlivost

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

KAVAN zajišťovač šroubů – modrý je **středně silný prostředek pro zajišťování šroubových spojů kov na kov** velikosti až M12 proti samovolnému uvolnění vibracemi. Jde o anaerobní lepidlo: k vytvrzení dochází kombinací dvou faktorů – prostředí bez přístupu vzduchu (v závitu po dotažení šroubu) a katalytického působení kovů.

Spoj zajištěný středně silným zajišťovačem lze později **rozebrat běžným ručním nářadím**. Po vytvrzení má spoj vysokou odolnost vůči vibracím a mazivům. Ve FPV a RC modelech se uplatní všude, kde se kovové šrouby zašroubovávají do kovového závitu a vlivem vibrací by se mohly povolovat.



KAVAN zajišťovač šroubů – modrý, střední pevnost, lahvička 10 ml s dávkovací špičkou

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	KAV56.9970.CZ (EAN 8596450061767) KAV56.9970.EN (EAN 8596450061781) – liší se jen jazykem etikety
Typ	anaerobní lepidlo pro zajištění závitů, střední pevnost
Barva	modrá fluorescentní
Max. průměr závitu	M12
Viskozita	300–700 mPa·s
Hustota	1,02–1,10 g/cm³
Odolává povolení rukou	po 5–15 min
Pevný spoj	3–6 h
Plná pevnost	12–24 h

Přídržný moment	10–20 Nm
Rozsah teplot	−55 °C až +180 °C
Klasifikace	směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
Obsah balení	1× lahvička 10 ml s dávkovací špičkou
Není součástí balení	šrouby, nářadí, čisticí a odmašťovací prostředek
Značka	KAVAN – KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika, info@kavanrc.com

2. Použití

2.1 Příprava spoje

Přípravek je určen **jen pro šroubové spoje kov na kov**. Není vhodný pro spoje kov–plast, kov–dřevo apod. a pro styk s kyselinami se silnými oxidačními vlastnostmi.

- Zajišťovaný šroubový spoj musí být **čistý, suchý a nesmí být mastný**. Šroub i závit v protikusu očistěte a odmastěte a nechte je oschnout.
- Zbytky starého zajišťovače ze závitu odstraňte, aby šroub šel zašroubovat bez odporu.

2.2 Nanesení a dotažení

① Sejměte víčko a naneste malé množství zajišťovače na závit šroubu v místě, kde bude zašroubován do protikusu. U slepého otvoru můžete kápnout přípravek přímo do otvoru.

② Šroub zašroubujte a dotáhněte běžným způsobem. Přebytečný přípravek, který vytekl ze spoje, setřete – mimo závit bez přístupu vzduchu nevytvrdne.

③ Lahvičku ihned pevně uzavřete. Dávkovací špičkou se nedotýkejte kovových dílů.

Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal na plastové díly, do ložisek nebo na jiné součásti, které se mají volně pohybovat.

2.3 Vytvrzení

Stav spoje	Doba od dotažení
Odolává povolení rukou	po 5–15 min
Pevný spoj	3–6 h
Plná pevnost	12–24 h

Výrobek (např. dron) uveďte do provozu a vystavte vibracím až po dosažení plné pevnosti spoje.

2.4 Rozebrání spoje

Spoj zajištěný středně silným zajišťovačem lze rozebrat **běžným ručním nářadím**. Používejte nářadí odpovídající velikosti, aby nedošlo k poškození hlavy šroubu. Před opětovnou montáží zbytky vytvrzeného přípravku ze závitu odstraňte a postupujte znovu podle kapitol 2.1 až 2.3.

2.5 Bezpečnost, skladování a trvanlivost

- Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Přesto zabraňte styku s kůží a očima, po práci si umyjte ruce a při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Skladování:** v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu, při teplotě +5 °C až +23 °C. Nevystavujte teplotám pod +5 °C.
- **Trvanlivost:** při dodržení podmínek správného skladování zaručuje výrobce trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování uvedených vlastností výrobku.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie.
- Prázdnou lahvičku a zbytky přípravku odstraňte v souladu s předpisy o odpadech platnými v místě, kde výrobek používáte; v České republice podle pokynů obce k třídění odpadu.
- Nevytvrzený přípravek nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.