Stahovací pásky 2,5 × 150 mm

Černé stahovací pásky z polyamidu 6.6 · balení 100 ks
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Postup stažení svazku

2.3 Použití na FPV dronu a modelu

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Stahovací pásky slouží ke svazování a upevňování kabelů, vodičů a antén. Pásek se obtočí kolem svazku, jeho konec se protáhne zámkem v hlavě pásku a po dotažení drží ozubení pásku v zámku pevně na místě.

Pásky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6, který je stabilizovaný proti UV záření, takže je lze použít i venku. Šířka 2,5 mm a délka 150 mm se hodí pro menší svazky kabelů, pro uchycení antén a vodičů na rámu FPV dronu nebo modelu i pro běžné použití v dílně.



Stahovací pásky 2,5 × 150 mm

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	FIX-2.5X150-ST/BK (FIX&FASTEN, řada STANDARD)
Materiál	polyamid 6.6 (PA 66), černý, stabilizovaný proti UV záření, bez halogenů
Délka × šířka	150 × 2,5 mm
Max. průměr svazku	35 mm
Pevnost v tahu	80 N
Teplota při montáži	−10 °C až +60 °C
Provozní teplota	−40 °C až +85 °C
Třída hořlavosti	UL 94 V-2
Obsah balení	100 ks stahovacích pásků v sáčku

Součástí balení není žádné nářadí – nůžky, štípací kleště ani kleště na stahovací pásky.

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- stahovací pásek – max. průměr svazku je 35 mm,
- malé štípací kleště nebo ostré nůžky na odstřižení přečnívajícího konce.

2.2 Postup stažení svazku

① Obtočte pásek kolem svazku tak, aby ozubená strana pásku směřovala dovnitř ke svazku.

② Prostrčte špičku pásku zámkem v hlavě pásku. Pásek prochází zámkem jen jedním směrem – pokud nejde protáhnout, otočte jej.

③ Dotáhněte pásek rukou tak, aby svazek držel pohromadě. Nepřetahujte – příliš utažený pásek může poškodit izolaci kabelů nebo stínění anténního kabelu.

④ Přečnívající konec odstřihněte co nejblíže u hlavy pásku, aby nevznikl ostrý výstupek.

Utažený pásek nelze povolit. Odstraňte jej opatrným přestřižením, aniž byste poškodili kabel.

2.3 Použití na FPV dronu a modelu

- Pásky jsou vhodné k uchycení antén přijímače a vysílače obrazu (VTX) k rámu a ke svázání kabelů, aby nevisely z rámu.
- Pásky ani odstřižené konce nesmí zasahovat do prostoru vrtulí. Po montáži protočte vrtule rukou a ověřte, že se ničeho nedotýkají.
- Anténní kabel ani vodiče netiskněte ostrou hranou pásku přímo k hraně rámu – ohyb a sevření kabelu mohou zhoršit příjem signálu nebo poškodit izolaci.
- Pásky nepoužívejte jako jediné uchycení akumulátoru – k tomu slouží upínací pásek (strap) určený pro akumulátory.

2.4 Bezpečnost a péče

- Pásek nezatěžujte nad pevnost v tahu 80 N. Provozní teplota je −40 °C až +85 °C, montujte a utahujte jej při teplotě −10 °C až +60 °C.
- Odstřižené konce mohou mít ostré hrany – při odstřihování a manipulaci dávejte pozor na prsty.
- Materiál odolává olejům, mazivům a aromatickým rozpouštědlům, vůči kyselinám je odolný jen omezeně a fenoly ani chlorovaná rozpouštědla nesnáší.
- Pásky a odstřižené konce jsou drobné díly – uchovávejte je mimo dosah malých dětí a zvířat.
- Při použití na dronu nebo modelu se řiďte předpisy země, ve které model provozujete – rozhodné je právo země provozu.
- Výrobek je určen osobám od 14 let.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie, a proto nepodléhá zpětnému odběru elektrozařízení.
- Nepotřebné pásky a odstřižené konce odložte do směsného komunálního odpadu nebo podle pravidel třídění odpadu ve vaší obci.
- Obal odevzdejte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.